ACQUA TECNOLOGIA
INGENIERÍA EN TRATAMIENTO DE AGUA Y PROCESOS

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 12" x 52"

Equipo de 1.75 ft³, flujo para eliminar cloro de 29.50 litros por minuto.

DESCRIPCIÓN

Purificador de Carbón Activado para decloración (eliminar cloro libre), y contaminantes orgánicos del agua potable como plaguicidas, pesticidas y detergentes.

APLICACIONES

- Tratamiento de aguas de prcesos.
- Purificadoras de agua
- Llenadoras de garrafones
- Tratamiento de agua de hoteles
- Tratamiento de agua de restaurantes

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

Tanque:	Polyglass 12" diámetro x 52" altura
Volumen del medio filtrante:	1.75 ft³, Carbón activado de concha de coco
Volumen del tanque:	3.00 ft³
Área del tanque:	0.78 ft²
Flujo para decloración:	29.52 LPM, (7.80 GPM)
Flujo para olores y sabores:	17.71 LPM, (4.68 GPM)
Flujo para Ósmosis Inversa:	14.80 LPM, (3.90 GPM)
Flujo de Retrolavado:	29.52 LPM

Válvulas
(a) Fleck 2510 de reloj, Conexión 1"
(b) Fleck 2750 de reloj, Conexión 1"
(c) Clack SW1 electrónica, Conexión 1"
(d) Performa 263/268, Conexión 1"
(e) Multi-válvula manual, Conexión 1"

Los purificadores de carbón activados pueden adsorber hasta el 30% de su masa contenida de carbón activado, en contaminantes, principalmente compuestos orgánicos como: plaguicidas, herbicidas, triclorometano y otros compuestos carcinogénicos. Además elimina por reacción el cloro libre en el agua. Así un agua purificada con carbón activado es un agua más pura.

Los purificadores de carbón activado son paquetes listos para ser armados e instalados y constan de un tanque de fibra de vidrio, una válvula de montaje superior que puede ser automática o manual, un distribuidor (inferior y superior), y carbón activado.

Av. Industrial 121. San Luis - Lima
Altura de la cuadra 21 de Av. Circunvalación
ventas@acquatecnologiaperu.com
Telf: +511 326-0240
RPM: #9999-15272 - #965650226
RPC: 980632142 - 944263872