FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 63" x 67"

Equipo de 55 ft³, flujo para decloración de 819.34 litros por minuto.

DESCRIPCIÓN

El Purificador de Carbón Activado es utilizado en la industria para eliminar cloro, y contaminantes orgánicos del agua potable como plagicidas, pesticidas y detergentes.
La función del equipo de carbón activado es remover contaminantes del agua por medio de adsorción.

APLICACIONES

- Tratamiento de aguas de prcesos.
- Purificadoras de agua.
- Llenadoras de garrafones.
- Tratamiento de agua de hoteles.
- Tratamiento de agua de restaurantes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

Tanque:	Composite 63" diámetro x 67" altura
Volumen del medio filtrante:	55 ft³, Carbón activado de concha de coco
Volumen del tanque:	80.20 ft³
Área del tanque:	21.65 ft²
Flujo para decloración:	819.34 LPM, (216.47 GPM)
Flujo para olores y sabores:	491.60 LPM, (129.88 GPM)
Flujo para Ósmosis Inversa:	409.70 LPM, (108.24 GPM)
Flujo de Retrolavado:	819.4 LPM

Válvulas

(a) Clack WS3 electrónica, Conexión 3"

(b) Juego de válvulas y controlador Aquamatic electrónico

a

b

Los purificadores de carbón activados pueden adsorber hasta el 30% de su masa contenida de carbón activado, en contaminantes, principalmente compuestos orgánicos como: plaguicidas, herbicidas, triclorometano y otros compuestos carcinogénicos. Además elimina por reacción el cloro libre en el agua. Así un agua purificada con carbón activado es un agua más pura.

Los equipos industriales de carbón activado son paquetes listos para ser armados e instalados y constan de un tanque de fibra de vidrio, una válvula de montaje superior que puede ser automática o manual, un distribuidor y colector interno, y carbón activado

Av. Industrial 121. San Luis - Lima
Altura de la cuadra 21 de Av. Circunvalación
ventas@acquatecnologiaperu.com
Telf: +511 326-0240
RPM: #9999-15272 - #965650226
RPC: 980632142 - 944263872