

SUAVIZADOR 30" x 72"

Equipo de 15 ft³ de resina catiónica, flujo de 283 a 300 litros por minuto.

APLICACIONES Y VENTAJAS:

- Eliminar dureza del agua potable (calcio y magnesio)
- Se evita la incrustación y obstrucción de las tuberías, ahorrándose costosas reparaciones.
- Hace más eficientes a los calentadores de agua, disminuyendo el consumo de gas o electricidad.
- Ahorro de jabón en el lavado de telas, vajilla, etc.
- Pelo y piel suaves.
- Pre-tratamiento de agua para calderas y torres de enfriamiento.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanque:	Composite 30" diámetro x 72" altura
Volumen del medio filtrante:	15 ft ³ de resina catiónica ciclo sodio
Flujo normal:	283.88 LPM, (75.00 GPM)
Flujo pico:	300.00 LPM, (79.20 GPM)
Flujo de retrolavado:	600.00
Capacidad granos (económica):	300,000
Capacidad granos (normal):	390,000
Capacidad granos (máxima):	450,000
Volumen del tanque:	25.00 ft ³
Área del tanque:	4.91 ft ²

Válvulas:

(a) Fleck 3150 de reloj, Conexión 2"

(b) Clack SW2 electrónica, Conexión 2"

(c) Magnum IT. Conexión. 1.5" y 2"

a



b



c



Los suavizadores tienen la finalidad de remover dureza del agua. Esto quiere decir que el calcio y magnesio, que producen la dureza, serán removidos casi por completo del agua que se va a tratar. El suavizador hace su función a través de resinas de intercambio iónico de tipo catiónicas que sustituyen el calcio y magnesio del agua por sodio. Para esto las resinas requieren una regeneración con sal (industrial) para recuperar su capacidad de intercambio.

Hay varios tipos de suavizadores.

- Por tipo de resina: normal y de alta eficiencia (AE)(ahorran sal).
- Por tipo de flujo: sencillos (de un tanque para flujos interrumpidos), twin o dúplex (de dos tanques para flujos continuos); y múltiples que son sistemas de 3 o 4 suavizadores sencillos, donde la primera válvula (maestra) dirige a las restantes, para que operen de modo alternado o en paralelo secuencial.
- Por tipo de controles: de reloj (por tiempo) y controles de consumo o demanda (con medidor de flujo).

Los suavizadores para agua son paquetes listos para ser armados e instalados y constan de un tanque de fibra de vidrio, o dos si es un twin o dúplex; una válvula de montaje superior, o dos si es un dúplex, que puede ser automática o manual, de regeneración por tiempo o por consumo de agua (los twin o dúplex solo manejan esta opción); un distribuidor y colector interno por tanque; resina catiónica normal o ahorradora de sal (suavizadores AE de alta eficiencia); y un tanque de salmuera (para la sal de regeneración) completo.

