

Tanques Poly Glass

Tanques de fibra de vidrio

El tanque de presión ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras de suavizante de agua / filtración.

Los tanques de presión Structural Poly Glass™ ofrecen muchos años de servicio confiable en aplicaciones de suavizante de agua y filtración de agua.

Estos tanques de diámetro esbelto dan cabida hasta 49 galones de agua y ofrecen una dureza y una resistencia a los químicos inigualadas. Todos los tanques Poly Glass de 6" -13" están respaldados por una garantía exclusiva de 10 años. Todos los tanques Poly Glass de 14" -16" están respaldados por una garantía exclusiva de 5 años.

10 AÑOS Garantía Limitada

6" - 13" 10 años a partir de la fecha de fabricación

14" - 16" 5 años a partir de la fecha de fabricación

Se garantiza que todos los tanques PolyGlass están libres de defectos en cuanto a materiales y mano de obra por un período de 5/10 años de la fecha de fabricación (ver arriba) siempre y cuando el tanque sea operado dentro de los rangos prescritos de presión y temperatura señalados en la etiqueta del tanque.

No están cubiertos por esta garantía los daños resultantes por congelación, impacto externo, ataque químico de líquidos y gases, exposición al vacío, desastres naturales u otras aplicaciones del producto diferentes a suavizantes de agua y filtros residenciales.

Material de construcción

- Material interior del casco:
Polietileno
- Entradas disponibles:
Ver tabla

Parámetros de operación

- Presión máxima de operación:
10.5 kg/cm² (150 psi)
- Temperatura máxima de operación:
48°C (120°F)

Opciones de Color: (Ver tabla atrás)

AL - Almendra



GR - Gris




AZ - Azul



NA - Natural



NE - Negro



Grupo Novem
Piscinas, Tratamiento de Agua y Energía

STRUCTURAL

Especificaciones

Tanques Poly Glass

Parámetros de diseño Pentair


- Factor de seguridad:
- 4:1 (Ruptura mínima a 600 psi)
- Prueba de ciclos:
- 250,000 ciclos sin fugas



Parámetros de diseño - NSF

- Factor de seguridad:
- 4:1 (Ruptura mínima a 600 psi)
- Prueba de ciclos:
- 100,000 ciclos sin fugas

Código Novem	Tamaño (Pulgadas)	Conexiones	Altura sin base Pulgadas / mm	Altura sin base Pulgadas / mm	Capacidades Galones / Litros	Pies ³	Colores
-	06 x 13	2.5" Rosca	13.2 / 335	12.6 / 320	1.1 / 4.2	0.15	AL, AZ, NA
-	06 x 18	2.5" Rosca	18.6 / 472	18.0 / 457	1.8 / 6.8	0.24	Todos
-	06 x 35	2.5" Rosca	35.8 / 909	35.2 / 894	3.8 / 14.4	0.51	Todos
-	07 x 35	2.5" Rosca	35.6 / 904	35.3 / 897	5.2 / 19.7	0.7	AL, AZ, NA
-	07 x 44	2.5" Rosca	43.7 / 1110	43.4 / 1102	6.7 / 25.4	0.9	AL, AZ, NA
-	08 x 18	2.5" Rosca	18.8 / 478	18.5 / 470	3.28 / 12.0	-	AL, NA
-	08 x 35	2.5" Rosca	35.6 / 904	35.3 / 897	6.6 / 25.0	0.88	Todos
-	08 x 40	2.5" Rosca	40.2 / 1021	39.9 / 1013	7.8 / 29.5	1.04	Todos
650844	08 x 44	2.5" Rosca	44.4 / 1128	44.1 / 1120	8.7 / 32.9	1.16	Todos
650918	09 x 18	2.5" Rosca	18.6 / 472	18.0 / 457	3.9 / 14.8	0.52	AL, AZ, NA
-	09 x 35	2.5" Rosca	35.6 / 904	35.3 / 897	8.3 / 31.4	1.11	Todos
-	09 x 40	2.5" Rosca	40.2 / 1021	39.9 / 1013	9.5 / 31.4	1.27	Todos
650948	09 x 48	2.5" Rosca	48.2 / 1224	47.9 / 1217	11.8 / 44.7	1.58	Todos
-	10 x 35	2.5" Rosca	35.6 / 904	35.3 / 897	10.2 / 38.6	1.36	Todos
-	10 x 40	2.5" Rosca	40.3 / 1024	40.1 / 1018	11.5 / 43.5	1.54	Todos
-	10 x 44	2.5" Rosca	44.6 / 1133	44.4 / 1128	13.1 / 49.6	1.75	Todos
-	10 x 47	2.5" Rosca	47.4 / 1204	46.9 / 1191	15.1 / 57.0	2.02	Todos
660010	10 x 54	2.5" Rosca	54.8 / 1392	54.6 / 1387	16.4 / 62.0	2.19	Todos
-	10 x 54	2.5" Rosca 1.25 TDH	54.8 / 1392	54.6 / 1387	16.4 / 62.0	2.19	Todos
-	12 x 42	2.5" Rosca	42.8 / 1087	42.2 / 1072	19.1 / 72.0	2.55	AL, NA
-	12 x 42	4.5" Rosca (BTRS)	42.8 / 1087	42.2 / 1072	19.1 / 72.0	2.55	AL, NA
-	12 x 48	2.5" Rosca	48.8 / 1240	48.4 / 1229	20.6 / 78.0	2.75	Todos
660012	12 x 52	2.5" Rosca	52.9 / 1344	52.4 / 1331	22.2 / 84.0	2.97	Todos
-	12 x 52	4.5" Rosca (BTRS)	52.9 / 1344	52.4 / 1331	22.2 / 84.0	2.97	AL, AZ, NA
-	12 x 52	4.0" Rosca	52.9 / 1344	52.4 / 1331	22.2 / 84.0	2.97	AL, NA
660013	13 x 54	2.5" Rosca	54.6 / 1387	53.9 / 1369	27.5 / 104.0	3.68	Todos
-	13 x 54	4.0" Rosca	54.6 / 1387	53.9 / 1369	27.5 / 104.0	3.68	AL, AZ, NA
-	14 x 47	4.0" Rosca	46.5 / 1181	46.0 / 1168	27.5 / 104.0	3.68	AL, NA
-	14 x 47	2.5" Rosca	46.5 / 1181	46.0 / 1168	27.5 / 104.0	3.68	AL, NA
-	14 x 47	4.5" Rosca (BTRS)	46.5 / 1181	46.0 / 1168	27.5 / 104.0	3.68	AL, NA
660015	14 x 65	2.5" Rosca	64.6 / 1641	64.3 / 1633	40.6 / 154.0	5.43	AL, AZ, NA
660014	14 x 65	4.0" Rosca	64.6 / 1641	64.3 / 1633	40.6 / 154.0	5.43	Todos
660017	16 x 65	2.5" Rosca	64.6 / 1641	64.3 / 1633	49.0 / 185.0	6.55	AL, AZ, NA
660016	16 x 65	4.0" Rosca	64.6 / 1641	64.3 / 1633	49.0 / 185.0	6.55	Todos



STRUCTURAL



Grupo Novem
Piscinas, Tratamiento de Agua y Bombeo