VÁLVULA AUTOCONTROL PERFORMA 263 / 268

Válvula modelo 263 y 268 para Filtros y Suavizadores

DESCRIPCIÓN

Modelo 263 para Filtro y Modelo 268 para suavizador.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Conexiones: 1" NTP / Hembra BSPT, adaptadores de 3/4".
- Material: Fibra de vidrio termoplástico.
- Rosca en la base: 2.5".
- Recomendación de flujo de operación: 20 – 120 psi.
- Temperatura mínima / máxima:2ºC – 38ºC

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

FLUJOS	
Continuo a 15 psi caída de presión:	25 GPM (94 LPM)
Retrolavado 25 psi caída de presión :	20 GPM (75 LPM)
CV de servicio (flujo a 1 psi caída de presión):	6.50
CV de retrolavado (flujo a 1 psi caída de presión):	4.0

CONFIGURACIÓN DE CONTROLADORES LOGIX

Controlador 740 Logix, por tiempo

- Programación de regeneración de 7 a 99 días.
- 12 Voltios de operación.
- Opera con Modelos 263,268, 278, con un controlador.

Controlador 742 Logix, por tiempo

- Programación de regeneración de 7 a 99 días.
- 12 Voltios de operación.
- Tiempos de ciclo completamente programable.
- Ajuste de sal en incrementos de 1 libra.
- Opción de detección de tanque sin sal.
- Opera con Modelos 263,268, 278, y Magnum IT con un controlador.

Controlador 760 Logix, por demanda

- 28 días de reserva variable.
- 12 Voltios de operación.
- Alta eficiencia de regeneración.
- Calculo automático de la regeneración.
- Opera con Modelos 263,268, 278, con un controlador.

Controlador 762 Logix, por demanda

- 28 días de reserva variable.
- 12 Voltios de operación.
- Alta eficiencia de regeneración.
- Calculo automático de la regeneración.
- Tiempos de ciclo completamente programable.
- Ajuste de sal en incrementos de 1 libra.
- Opción de detección de tanque sin sal.
- Opera con Modelos 263,268, 278, y Magnum IT con un controlador.

Av. Industrial 121. San Luis - Lima
Altura de la cuadra 21 de Av. Circunvalación
ventas@acquatecnologiaperu.com
Telf: +511 326-0240
RPM: #9999-15272 - #965650226
RPC: 980632142 - 944263872