

VÁLVULA AUTOCONTROL PERFORMA CV 278

Válvula para Suavizador sencillo

DESCRIPCIÓN

Válvula para suavizador sencillo, twin doble alternado, paralelo o multi-tanque.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Conexiones: 1" NTP / Hembra BSPT, adaptadores de 3/4".
- Material: Fibra de vidrio termoplástico.
- Rosca en la base: 2.5".
- Recomendación de flujo de operación: 20 – 120 psi.
- Temperatura mínima / máxima: 2°C – 38°C



ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

FLUJOS	
Continuo a 15 psi caída de presión:	25 GPM (94 LPM)
Retrolavado 25 psi caída de presión :	20 GPM (75 LPM)
CV de servicio (flujo a 1 psi caída de presión):	6.50
CV de retrolavado (flujo a 1 psi caída de presión):	4.0
CONFIGURACIÓN DE CONTROLADORES LOGIX	
<p>Controlador 742 Logix, por tiempo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programación de regeneración de 7 a 99 días. • 12 Voltios de operación. • Tiempos de ciclo completamente programable. • Ajuste de sal en incrementos de 1 libra. • Opción de detección de tanque sin sal. • Opera con modelos 263, 268, 278, y Magnum IT con un controlador. 	<p>Controlador 764 Logix, por demanda</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 días de reserva variable. • 12 Voltios de operación. • Alta eficiencia de regeneración. • Calculo automático de la regeneración. • Tiempos de ciclo completamente programable. • Ajuste de sal en incrementos de 1 libra. • Opción de detección de tanque sin sal. • Sistema multi-tanque (twin alternado, paralelo o multi-tanque) • Control de bloqueo. • Regeneración remota.