

VÁLVULA CLACK WS1.5

Válvula Clack para Suavizadores y Filtros de agua

DESCRIPCIÓN

- Válvula de control con entrada y salida de 1.5", adecuado en sistemas comerciales medianos y aplicaciones industriales.
- Adecuado para tanques en suavizador de 12" a 24" de diámetro y en filtro de 12" a 30".
- Cuerpo de la válvula libre de plomo.
- Opción de medidor para ahorro de energía y agua.
- Fácil configuración del microprocesador desde el panel frontal.
- La pantalla frontal marca la hora del día, el día siguiente de regeneración, el volumen restante y el caudal.
- Cuatro métodos para iniciar la regeneración de flujo descendente; medidor inmediato, medidor retardado.
- Reloj de tiempo retardado o diferencia de presión.
- Programa en ppm, grados franceses, grados alemanes y metros cúbicos
- Totalmente programables los ciclos de regeneración (máximo 9).
- Tiempo de cada ciclo programable.
- Días función; 1 a 28 días disponibles.
- Adaptador de CA con 12 voltios de salida proporciona una instalación fácil y segura.
- Usa agua tratada para rellenar el tanque.
- Alarma de nivel bajo sal.
- Reloj de 24 horas.
- Batería de litio de respaldo con duración de 24 horas de espacio



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Conexiones: 1.5" NTP / Hembra BSPT.
- Material: Noryl.
- Rosca en la base: 4".
- Ciclos: hasta 9.
- Flujo mínimo / máximo de operación: 20 psi a 125 psi.
- Temperatura mínima / máxima: 4.44°C a 43.3°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

FLUJOS	
Continuo a 15 psi caída de presión:	60 GPM (227 LPM)
Retrolavado 25 psi caída de presión :	80 GPM (189 LPM)