

# VÁLVULA FLECK 2750

*Válvulas para Suavizadores y Filtros de agua*

## DESCRIPCIÓN

- Marcas: Fleck
- Modelo: 2750
- Conexiones: 1" NTP
- Rosca en la base: 2.5"
- Material de la válvula: Bronce (sin plomo)

FLUJOS (50 psi Entrada) – “Válvula Sola”	
Continuo a 15 psi caída de presión:	26 GPM (98.41 LPM)
Máximo 25 psi caída de de presión	33 GPM (124.90 LPM)
CV (Flujo a 1 psi caída de presión)	6.8
Máximo Retrolavado 25 psi caída de presión :	25 GPM (94.62 LPM)

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apto para grandes residencias y aplicaciones comerciales ligeras.
- Totalmente ajustable, 5 ciclos de control que ofrece retrolavado, regeneración de salmuera, enjuague lento, enjuague rápido, llenado de agua en el tanque de salmuera, y puesta en servicio.
- Elección de programación de los 7 o 12 días, ya sea manual o de medidor.
- Cuerpo de la válvula es de bronce, sin plomo.
- Capacidad de retrolavado para tanques de hasta 24 "de diámetro, para suavizador o filtro.
- Prueba hidráulica por tiempo del pistón equilibrado, sello, y el temporizador y la regeneración.

