

VÁLVULA FLECK 2850

Válvulas para Suavizadores y Filtros de agua

DESCRIPCIÓN

- Marcas: Fleck
- Modelo: 2850
- Conexiones: 1.5" NTP
- Rosca en la base: 4"



FLUJOS (50 psi Entrada) – “Válvula Sola”	
Continuo a 15 psi caída de presión:	51 GPM (193 LPM)
Máximo 25 psi caída de de presión	66 GPM (259 LPM)
CV (Flujo a 1 psi caída de presión)	13.2
Máximo Retrolavado 25 psi caída de presión :	49 GPM (185 LPM)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control de 5 ciclos totalmente ajustables controla retrolavado ascendente, succión de salmuera, enjuague lento, enjuague rápido, llenado de tanque de salmuera descendentes y servicio descendente.
- Probado y característico concepto de pistón balanceado hidráulicamente, sellos y espaciadores para servicio y regeneración.
- Cuerpo de la válvula en sólido bronce libre de plomo para mayor resistencia y duración.
- Capacidad de retrolavado maneja tanques de hasta 30" de diámetro.
- Válvula de 1½" de montaje superior ideal para las aplicaciones mas pequeñas en sistemas comerciales / industriales.
- Consistente succión de salmuera sin importar los niveles de sal con llenado de salmuera por tiempo.
- A escoger reloj con 7 o 12 días, manual o medidor de flujo.
- Flujo continuo de 51 gpm con flujo de retrolavado de 49 gpm.
- Ideal para aplicaciones de filtro.