

# VÁLVULA FLECK 2900

*Válvulas para Suavizadores y Filtros de agua*

## DESCRIPCIÓN

- Marcas: Fleck
- Modelo: 2900
- Conexiones: 1.5" NTP
- Rosca en la base: 2.5"
- Material de la válvula: Bronce (sin plomo)

FLUJOS (50 psi Entrada) – "Válvula Sola"	
Continuo a 15 psi caída de presión:	106 GPM (401 LPM)
Máximo 25 psi caída de de presión	140 GPM (530 LPM)
CV (Flujo a 1 psi caída de presión)	27.5
Máximo Retrolavado 25 psi caída de presión :	25 GPM (94 LPM)

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Incorpora sistema de 2 pistones balanceados hidráulicamente para independizar flujo de servicio y regeneración.
- Proporciona gran desempeño y versatilidad para aplicaciones comercial / industrial.
- Para trabajar en sistemas de tanque sencillo o múltiple.
- Retrolavado en tanques para suavizador hasta 30" de diámetro.
- Flujo de servicio continuo de 106 gpm.
- Disponible con reloj de 7 o 12 días, manual o medidor de flujo.
- Cuerpo de la válvula en sólido bronce libre de plomo para mayor resistencia y duración.
- Pistón de agua no dura.

