

# VÁLVULA FLECK 3150

*Válvulas para Suavizadores y Filtros de agua*

## DESCRIPCIÓN

- Marcas: Fleck
- Modelo: 3150
- Conexiones: 2" NTP
- Rosca en la base: 4"
- Material de la válvula: Bronce (sin plomo)

| FLUJOS (50 psi Entrada) – “Válvula Sola”     | Montaje superior  | Montaje inferior  |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Continuo a 15 psi caída de presión:          | 95 GPM (359 LPM)  | 100 GPM (378 LPM) |
| Máximo 25 psi caída de de presión            | 124 GPM (469 LPM) | 129 GPM (488 LPM) |
| CV (Flujo a 1 psi caída de presión)          | 24.9              | 25.9              |
| Máximo Retrolavado 25 psi caída de presión : | 105 GPM (397 LPM) |                   |

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control de 5 ciclos totalmente ajustables controla retrolavado ascendente, succión de salmuera, enjuague lento, enjuague rápido, llenado de tanque de salmuera descendentes y servicio descendente.
- Versátil montaje superior o lateral adecuado para aplicaciones comerciales o industriales.
- Cuerpo de la válvula en sólido bronce libre de plomo para mayor resistencia y duración.
- Capacidad de retrolavado maneja tanques de hasta 60" de diámetro.
- Protección de cubierta equivalente a NEMA 3R resistente al agua, lluvia, corrosión y rayos UV.
- Disponible con regeneración por medio de reloj de 7 ó 12 días o medidor de flujo.

