

VÁLVULA FLECK 5800

DESCRIPCIÓN

- Marcas: Fleck
- Modelo: 5800
- Conexiones: ¾" ó adaptador a 1" NTP
- Rosca en la base: 2.5"
- Para filtro suavizador de hasta 14" de diámetro.

FLUJOS (50 psi Entrada) – "Válvula Sola"	
Continuo (caída de 15 psi):	21 GPM (4.8 m ³ /h)
Pico (caída de 25 psi):	27 GPM (6.1 m ³ /h)
CV (Flujo a 1 psi caída de presión):	5.4
Máximo Retrolavado 25 psi caída de presión:	17 GPM (3.9 m ³ /h)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Excelentes tasas de servicio (21 GPM o 4,8 m³/h continuo, 27 GPM o 6,1 m³/h pico) y caudal de contralavado (17 GPM o 3,9 m³/h, caída de 25 psi)
- Motor de impulsión reversible de posicionamiento rápido de 10,000 RPM 12 voltios CC.
- Sello y cartucho de espaciador para facilitar el servicio.
- LCD – Pantalla con iluminación de fondo que ayuda cuando hay poca luz.
- Posición de ciclo de precisión mediante sensor óptico.
- Rellenado de agua blanda para una mejor saturación de salmuera y para un tanque de salmuera más limpio.
- Tres estilos de temporizadores electrónicos para elegir: LXT, SXT y XTR.
- La programación está almacenada en la memoria y no se perderá en caso de interrupciones de energía.
- Respaldo de la hora del día por hasta 12 horas de interrupción de suministro eléctrico.

