

VÁLVULA PERFORMA MAGNUM IT

Válvula para Filtros y Suavizadores

DESCRIPCIÓN

Válvula para filtros de agua o suavizadores por tiempo o medidor. Para twin doble alternado, paralelo o multi-tanque.

CARACTERÍSTICAS

- Conexiones: 1 ½" NTP / Hembra BSPT, adaptadores de 2".
- Material: Termoplástico.
- Rosca en la base: 4".
- Recomendación de flujo de operación: 25 – 100 psi.
- Temperatura mínima / máxima: 2°C – 38°C.
- Filtros de arena



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FLUJOS	
Continuo a 15 psi caída de presión:	76 GPM (287 LPM)
Retrolavado 25 psi caída de presión :	89 GPM (336 LPM)
CV de servicio (flujo a 1 psi caída de presión):	19.5
CV de retrolavado (flujo a 1 psi caída de presión):	17.8
CONFIGURACIÓN DE CONTROLADORES LOGIX	
Controlador 742 Logix, por tiempo • Programación de regeneración de 7 a 99 días. • 12 Voltios de operación. • Tiempos de ciclo completamente programable. • Ajuste de sal en incrementos de 1 libra. • Opción de detección de tanque sin sal. • Opera con modelos 263, 268, 278, y Magnum IT con un controlador.	Controlador 764 Logix, por demanda • 28 días de reserva variable. • 12 Voltios de operación. • Alta eficiencia de regeneración. • Calculo automático de la regeneración. • Tiempos de ciclo completamente programable. • Ajuste de sal en incrementos de 1 libra. • Opción de detección de tanque sin sal. • Sistema multi-tanque (twin alternado, paralelo o multi-tanque). • Control de bloqueo. • Regeneración remota. • Opera con modelos 263, 268, 278, y Magnum IT con un controlador.